




Ficha Técnica



Only Touch

OT-9S_

Painel tátil com 9 sensores

Dados técnicos

Alimentação: Fornecida diretamente do comando de parede (+24 V) Índice de proteção IP IP20

Descrição

O OT-9S_ é um painel com 9 sensores táteis iluminados ao toque, sendo a tecla pressionada mais brilhante que as restantes e emite um bip sonoro. Após 10 segundos, a iluminação desliga-se.

O OT-9S_ tem um botão PROG na parte inferior do painel, que pode ser atuado com um pino.

Aplicações

Controlo de qualquer saída ou grupo de saídas ONLY.

Instalação

O OT-9S_ $\acute{\rm e}$ montado por encaixe em comandos C-IN, C-1OUT, C-2OUT, C-1SHU/DC, C-2MOT-RF, C-1DIM ou C-010V.


Versões disponíveis

	Cor			Acabamento		Botões	
Nome	Branco	Cinza	Preto	Mate	Glossy	Gerais	Estores
OT-9S-GW	✓			✓		✓	
OT-9S-GS		✓		✓		✓	
OT-9S-GB			✓	✓		✓	
OT-9S-SW	✓			✓			√
OT-9S-SS		✓		✓			√
OT-9S-SB			✓	✓			✓
OT-9S-GWG	✓				✓	✓	
OT-9S-GSG		V			✓	V	
OT-9S-GBG			√		✓	√	
OT-9S-SWG	√				V		✓
OT-9S-SSG		√			✓		√
OT-9S-SBG			V		√		4

^{*} Em alternativa, é possível personalizar os botões como comando geral OT-9S-CG_

Caraterísticas

Possui 9 sensores táteis independentes configuráveis num dos seguintes modos de operação: Trocar, Ligar/Subir, Desligar/Descer, Tempo, Atraso e Cenário



Sujeito a alterações sem aviso prévio



Perigo de choque elétrico! Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção. Manuseio apenas por pessoas

qualificadas e autorizadas.

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9 4705-820 Braga Portugal Tel: +351 253 221 484 info@only-smartbuildings.com

