




Ficha Técnica



Only Touch

OT-MF_

Painel tátil com mostrador OLED. Controlo combinado de climatização, áudio, iluminação, estores.

Dados técnicos

Alimentação:

3.3V=/24V= (*)

IP20

(*) Fornecida pelo comando de parede ao qual estiver ligado

Índice de proteção

Descrição

O OT-MF_ é um painel tátil com mostrador OLED para controlo combinado e deslocado de até 3 dispositivos de climatização e/ou áudio.

Disponibiliza 4 botões para controlo genérico (iluminação, estores, cenários, etc).

Os botões iluminam-se ao toque. A tecla premida aumenta de brilho.

Decorridos 10 segundos, a iluminação dos botões desliga-se e o conteúdo no display diminui de tamanho e brilho. Também permite minimização, só com indicação da hora, num período horário configurável.

O OT-MF_ tem botão PROG na parte inferior do painel. Atuado com um pino estreito (2mm) não metálico, permite efetuar as atribuições/programações dos botões.

É capaz de gerar o seu próprio relógio, permitindo o seu funcionamento mesmo isolado. Quando instalado num sistema ONLY, recebe a informação da hora e data através do BUS, normalmente gerado por uma CENTRALSEC, D-WSX1 ou D-WEBSERVER. Em caso de falha da rede elétrica, perde-se a hora e data, mas serão ajustados automaticamente até 2 minutos após reposição da energia.

Aplicações

Permite um controlo combinado e deslocado por associação até um máximo de 3 dispositivos do tipo:

Climatização: C-CLIMAMB_, D8TERMO, DTERMO4, DTERMO5, todos com versão firmware 4.x

Áudio: B-FMBT08S

Controlo genérico de luzes, estores, etc.

Instalação

Em comandos de parede do tipo C-IN, CIN24, CxOUT, C-CLIMAMB, todos com versão firmware 4.x

Versões disponíveis


	Cor			Acabamento		
Nome	Branco	Cinza	Preto	Mate	Glossy	Vidro
OT-MF-W	✓			✓		
OT-MF-S		✓		✓		
OT-MF-B			√	✓		
OT-MF-WG	V				√	
OT-MF-SG		4			4	
OT-MF-BG			4		V	
OT-MF-WC	V					✓
OT-MF-BC			✓			✓

Caraterísticas

8 botões táteis iluminados ao toque. Os 4 superiores têm dupla função. Por defeito estão alocados a controlo genérico de automação. Assumem temporariamente funções do dispositivo remoto selecionado após premir-se o botão Menu na fila inferior.

Mostrador do tipo OLED, carateres a branco em fundo negro.

Sensor de temperatura ambiente incorporado, necessário quando associado a módulos de climatização.





Perigo de choque elétrico! Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Enancer Electrónica, Lda


Rua Max Grundig, 9 4705-820 Braga Portugal Tel: +351 253 221 484 info@only-smartbuildings.com








Ficha Técnica



Only Touch

OT-MF

Painel tátil multifunções com mostrador OLED para controlo combinado de climatização, áudio, automação.



Esquema de Ligação:



Perigo de choque elétrico! Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção. Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas

Sujeito a alterações sem aviso prévio